

# BESTELL-/ANFRAGEFORMULAR FENSTERSPANNRAHMEN

Bestellung ☒



Datum 21.04.23

Rechnungsanschrift

Firma

Straße

PLZ/Ort

Tischlerei & Fenstertechnik

Burgstraße 5 · 26200 Rhede/Ems

Tel. 04954 95818-0 · Fax 95818-19

www.laeken.de · info@laeken.de

Lieferanschrift, falls abweichend (keine Endkundenanlieferung)

Firma

Straße

PLZ/Ort

Kommission

53186 Kessel

Sachbearbeiter

☒ Vario

Sprosse ab 1800 mm empfohlen

☐ VS

Sprosse ab 1500 mm empfohlen

☐ KBP

Sprosse ab 1400 mm empfohlen

☐ S-Profil

Sprosse ab 1400 mm empfohlen

☐ S/KBP

Sprosse ab 1400 mm empfohlen

☐ Falzrahmen

Sprosse ab 1800 mm empfohlen

| POS Ort  | Anzahl   | Bestellmaß (lichtes Maß) |             | Abweichende Zugaben |             |           |            | R-Maß (mm) | S-Maß (mm) | Sprosse (mm)<br>„ja“/Höhe Sprosse | Besonderheiten |
|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|
|          |          | Breite (mm)              | Höhe (mm)   | links (mm)          | rechts (mm) | oben (mm) | unten (mm) |            |            |                                   |                |
| <u>1</u> | <u>8</u> | <u>914</u>               | <u>1109</u> |                     |             |           |            |            |            |                                   |                |
|          |          |                          |             |                     |             |           |            |            |            |                                   |                |
|          |          |                          |             |                     |             |           |            |            |            |                                   |                |
|          |          |                          |             |                     |             |           |            |            |            |                                   |                |
|          |          |                          |             |                     |             |           |            |            |            |                                   |                |
|          |          |                          |             |                     |             |           |            |            |            |                                   |                |
|          |          |                          |             |                     |             |           |            |            |            |                                   |                |

Farbe nach RAL

RAL 9016

RAL 8014

RAL 8077

RAL 7016

RAL 9001

Sonstige\*

7012

basaltgrau

Renolit-Folienbeschichtet

Golden Oak<sup>1</sup>

Mahagoni<sup>1</sup>

Moosgrün<sup>1</sup>

Tannengrün<sup>1</sup>

Sonstige\*

Griffauswahl

Standardgriff

Klappgriff\*

(nur bei Vario möglich)

Gewebe

Fiberglasgewebe schwarz

Fiberglasgewebe grau

Ultra Durchblickgewebe\*

PET-Katzengewebe schwarz\*

PET-Katzengewebe grau\*

Aluminiumgewebe silber\*

Edelstahlgewebe silber\*

Pollenschutzgewebe schwarz\*

Hitzeschutzgewebe schwarz\*

Keder

schwarz

grau

Bürste

8 x 8,0

8 x 14,0

ohne

Standardmäßig werden alle Vario und VS Spannrahmen mit einer 8 x 4,5 mm Bürstendichtung und KBP mit 6,7 x 9 mm ohne Aufpreis ausgestattet.

Einhängefedermaß (x-Maß)

oben unten

3 mm

5 mm

7 mm

9 mm

11 mm

13 mm

15 mm

oben unten

16 mm

17 mm

19 mm

21 mm

23 mm

25 mm

oben unten

28 mm

30 mm

32 mm

ohne

Federstift

Federstift seitlich

S-Profil

S-KBP Kombination oben

unten

links

rechts

KBP 1000BE

Sollte keine Mittelsprosse ausgewählt sein, wird der Spannrahmen ohne Gewähr auf Form und Gangbarkeit gefertigt.

\* Die Auswahlmöglichkeiten, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, bringen einen Aufpreis mit sich.

<sup>1</sup> = keine Standardfarbe für S, KBP und Falzrahmen.

Haben Sie an alles gedacht? Hier Ihre Checkliste

Variante

Anzahl

Maße

Farbe

Gewebeart

Keder

Einhängefedern

Bürstendichtung

Mittelsprosse

Maß bei abweichender Auflage

Besonderheiten

Kommission