

alwitra-Dachabläufe

	Produkt	Abmessung	€/Stück
	Dachablauf S 125/110 DN 125 (OD 125 mm) und DN 100 (OD 110 mm), senkrechter Auslauf wärmegeämmter Dachablauf aus Polypropylen (PP) mit senkrechtem Auslauf, DN 125 (OD 125 mm), inkl. Reduzierung auf DN 100 (OD 110 mm), Schraubring, Laub- und Kiesfang erforderlicher Ø der Deckenöffnung: ca. 185 bis 200 mm	DN 125 und DN 100	80,00
	Dachablauf SH125/110 DN 125 (OD 125 mm) und DN 100 (OD 110 mm), senkrechter Auslauf, beheizt wärmegeämmter, beheizter Dachablauf aus Polypropylen (PP) mit senkrechtem Auslauf, zum Anschluss an 230 V AC, DN 125 (OD 125 mm), inkl. Reduzierung auf DN 100 (OD 110 mm), Schraubring, Laub- und Kiesfang, Anschluss nur mittels Thermostat (siehe Zubehör Seite 94) erforderlicher Ø der Deckenöffnung: ca. 185 bis 200 mm	DN 125 und DN 100	184,00
	Übergangsstück 125/160, exzentrisch zum Anschluss der Dachabläufe S 125/110 bzw. SH 125/110 an Fallleitungen DN 150 (OD 160 mm)	DN 125 auf DN 150	23,00
	Reduzierung 125/75, exzentrisch zum Anschluss der Dachabläufe S 125/110 bzw. SH 125/110 an Fallleitungen DN 70 (OD 75 mm)	DN 125 auf DN 70	10,00
	Attikaablauf W75 als Dach- oder Notentwässerung Attikaablauf als Set bestehend aus: · Dachablauf W75 mit passender Anschlussmanschette aus EVALON® oder EVALASTIC® · Schraubring, Notablaufstutzen 40, Laub- und Kiesfang · Grundplatte DN 70 aus Aluminium: zum Anschluss an die Dampfsperre · passgenauer Dämmkörper aus XPS mit geraden Außenkanten zum leichten Anarbeiten der Flächendämmung, Abmessungen 675 x 500 x 160 mm · Anschlussrohr aus Edelstahl DN 70 (OD 75 mm): Länge 1.000 mm; matt silbrig glänzendes Rohr mit Muffe als freier Auslauf oder zum Anschluss an Standard DN Entwässerungsrohre Auch mit beheiztem Dachablauf (230 V AC) lieferbar. Preis auf Anfrage.		395,50