GRUNDRISS
1.OBERGESCHOSS
BLATT 3 - A50.80
INDEX C
22.02.22

GRUNDRISS
1.OBERGESCHOSS
BLATT 2 - A50.70
INDEX E - 24.02.22

GRUNDRISS
1.OBERGESCHOSS
BLATT 2 - A50.70
INDEX E - 24.02.22

GRUNDRISS
1.OBERGESCHOSS
BLATT 1 - A50.60
INDEX E - 24.02.22

GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS - VERWALTUNGSBEREICH
NGF: 912.01m²

GRUNDRISS
1.OBERGESCHOSS
BLATT 1 - A50.60
INDEX E - 24.02.22

GRUNDRISS
1.OBERGESCHOSS
BLATT 3 - A50.80
INDEX C
22.02.22

GRUNDSTÜCKSGRENZE

BAUGRENZE

KURT-OLDENBURG-STRASSE

EIN- UND AUSFAHRT

BETRIEBSHOF

3530
18 GE
GRZ 0,7
GH 18
(5) (13) (14)

SCHLEPPKURVE MÜLLFAHRZEUG

ENTSORGUNGS-CONTAINER

ENTSORGUNGS-CONTAINER

2 BESUCHER STELLPLÄTZE

36 MITARBEITER STELLPLÄTZE

LASTENFAHRRÄDER STELLPLÄTZE

Graben

GRUNDSTÜCKSGRENZE

3529

LEGENDE:

WANDBAUSTOFFE:

- STAHLBETON
- MAUERWERK
- GK-LEICHTWAND
- WÄRMEDÄMMUNG
- VORH. MAUERWERK

DURCHBRÜCHE:

- DD DECKENDURCHBRUCH
- SD SOHLENDURCHBRUCH
- WD WANDDURCHBRUCH
- WS WANDSCHUTZ
- UZ UNTERZUG

FÜR DIE AUSFÜHRUNG DER DURCHBRÜCHE GELTEN GRUNDSÄTZLICH NUR DIE SCHAL-+BEWEHRUNGSPL.

AUSBAUMATERIALIEN:

- B: BODENBELAG
- W: WAND
- D: DECKE

TÜREN:

- RS RAUCHSCHUTZTÜR
- T30/T90 BRANDSCHUTZTÜR
- GLASFÜLLUNG
- OBERLICHT
- R0.05 TÜRNUMMER

BAUÖFFNUNGSMASSE:

SÄMTLICHE TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FERTIGFUSSBODEN BIS UK ROHSTURZ.

SÄMTL. BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK ROHFUSSBODEN.

LICHTE RAUMHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF DAS MASZ ZWISCHEN OKFF UND UKFD.

BRANDSCHUTZ:

F30/F90 BAUTEIL M. F30/F90 BRANDSCHUTZQUALITÄT

- BW BRANDWAND
- W WANDHYDRANT
- FL FEUERLÖSCHER
- BMZ BRANDMELDEZENTRALE
- BM BRANDMELDER

SONSTIGES:

- OKFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
- OKRF OBERKANTE ROHFUSSBODEN
- +00.00 OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
- +00.00 OBERKANTE ROHBODEN
- +00.00 UNTERKANTE ROHDECKE
- +00.00 UNTERKANTE FERTIGDECKE
- WECHSEL IN DER ROHDECKE
- DECKENBEKLEIDUNGSWECHSEL
- ROHBODENVERSPRUNG
- BODENBELAGSWECHSEL
- SICHTBETON
- DF DEHNFUGE
- GF GEBÄUDEFUGE
- DE DACHEINLAUF
- BE BODENEINLAUF
- RÖ REINIGUNGSÖFFNUNG

LEGENDE BRANDSCHUTZ:

- NA/NE Notausgang / Notausstieg
- T90 feuerbeständige Tür gem. DIN 4102-5
- T90 RS feuerbeständige und rauchdichte Tür gem. DIN 4102-5 / DIN 18095
- T30 feuerbeständige Tür gem. DIN 4102-5
- T30 RS feuerhemmende und rauchdichte Tür gem. DIN 4102-5 / DIN 18095
- RS rauchdichte Tür gem. DIN 18095
- DMS dicht- und selbstschließende Tür
- Bedienteile für Rauch- und Wärmeabzug
- Rauch- und Wärmeabzug

S = selbstschließend
D = dichtschließend
A = rauchdicht nach DIN 18091 (Aufzugstüren)
B = Brandschutz
P = Panikverschluss

LEGENDE:

- GRUNDSTÜCKSGRENZE
- BAUGRENZE

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU NEHMEN UND VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN

FÜR MASZFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER.

DIESER AUSFÜHRUNGSPLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE UND DER GEPRÜFTEN STATIK.

AUSSPARUNGEN UND BEFESTIGUNGEN FÜR LEITUNGSFÜHRUNGEN IN BETON SIEHE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE DER FACHINGENIEURE.

OKFF EG. ±0,00 = +23,00 ü.NN

ALLE VORANGEGANGENEN PLÄNE VERLIEREN IHRE GÜLTIGKEIT

INDEX	DATUM	GZ	ÄNDERUNG
E	24.02.22	AK	Änderung Höhe Unterzüge auf b/h 35/65cm
			bzw. 35/92cm / Lage Drempelstützen Attika
			Änderung Aufzugsschacht
D	22.02.22	AK	Änderung Stütze Achse B
			Ringanker Aufzugsschacht b/h=24/24cm
			Änderung Stb.-Stützen Werkstatt
C	16.02.22	AK	Abluftrohre Werkstatt
B	26.01.22	AK	Änderung Lichtband VELUX Modular
			Skylights DD 287 / 305.5 cm
A	17.12.21	AK	Anpassung TH1 / TH2 / TH3 gem. Treppen-
			details s. Blatt A25.00 / A25.10 / A25.10

ÜBERSICHTSLAGEPLAN M 1:1000



AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUHERR: TOPTEQ Tankstellentechnik GmbH
Albert-Schweitzer-Ring 34, 22045 Hamburg

BAUVORHABEN: Gewerbeobjekt Hamburg
Kurt-Oldenburg-Strasse, 22045 Hamburg

MASSTAB	1:100
DATUM	02.11.2021
NAME	AK
PROJEKTNR.	2320

GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS
ÜBERSICHTSPLAN
BLATT: A100.20-E

KFA BAUPLANUNG GMBH
Dipl.-Ing. Architekt Christian Faber
Stormsweg 3, 22085 Hamburg • Tel. 0049 (0)40 227474 -0 • buero@kfa-hh.de • www.kfa-hh.de