

- 1 Stck. 159777 Sectionaltor SLW40 2.499x3.005
Wärmegeädämmtes Industrie- Sectionaltor
mit doppelwandigen Stahllamellen,
ausgeschäumt mit
PUR- Hartschaum. Bautiefe 40 mm.
Abdichtung über Sturz-, Seiten-,
Bodendichtungen sowie
Mitteldichtungen zwischen den Sectionen.
Torblatttyp Sectionaltor SLW 40
Bestellmaß (b x h) 2.499 mm x 3.005 mm
Paneel-Ausführung Industrietorpaneele
Sockelhöhe 625 mm
Oberfläche außen Sicke / microprofiliert
Standardfarbe ähnlich RAL 9007
(graualuminium)
Oberfläche innen Standardfarbe ähnlich
RAL 9002 (grauweiß)
Anzahl Sectionen / Systemachse 5 ST
Anzahl 625er Systemachse 1
Verglasungs-Art mit SL-Section
Anzahl Alu-Section(en)/Achismaß 4 ST / 576
mm
Anzahl Füllungen je Section 3 ST

Wärmedurchgangswert [W/m²K] 4,63
Windlastklasse Windlastklasse 2
Blende Nein

- 1 Stck. Stahlrohr Verzinkt 80x100
- 1 Stck. Lieferung und Fachgerechte Montage der
Toranlage
inkl. Antrieb und interne Verdrahtung
- 1 Stck. Fachgerechte Demontage der Stahltür
- 1 Pausch Fachgerechte Entsorgung der Altteile
- 1 Tag Arbeitsbühnenanmietung, inkl. An/- und
Abtransport, inkl. Versicherung und
Umweltpauschale

Alu-Füll.DS farblos, glasklar [2|3|4|5] Sec.
Oberfl. Profile Alu Sectionen eloxiert (E6/EV1)
Schlupftür mit Schlupftür / DIN rechts
Niedrigschwelle 85mm
im 2. Feld von außen rechts
Abstand von außen rechts 814 mm
Durchgangsmaß Schlupftür (bxh) 853 mm x 2.352 mm
Farbe Einfaßprofile Schlupftür eloxiert (E6/EV1)
Schlossfunktion Schlupftür Normalfunktion
Ausführung Griffgarnitur Drücker / Drücker Alu
vorgerichtet für PZ
mit Schlupftürkontakt
Drückerhöhe von OKFF 1.050 mm
Material Torblattbeschläge verzinkt
Beschlagsart Höhergeführter Beschlag (HL)
Sturzhöhe min./vorhanden 600 mm / 1.340 mm
Beschlagsart mit Federwelle Federwelle oben
Torsionsfeder-Lastwechsel 25.000 Zyklen Standard
Bef.Mat. Trapezblech Vorp. 8St nein
Antrieb / Handbedienung Antrieb
Antriebsart/ -typ Wellenantrieb / TAS 04 / 24 U/min.
Antriebsspannung / ED 400 V 3~ (Drehstrom) / 60 %
Antrieb Schutzklasse IP65
Antriebsnotbedienung Nothandkurbel
Antriebsseite /Steuerungsseite rechts / wie Antriebsseite
Kabellänge in der Lieferung 5 m
Steuerung /Steuerspannung CS 320 Impuls / 24 V
Schließkantensicherung Optosensoren
Sicherheitseinrichtung baus. erf. für öffentliche BereicheAnschlag Antriebss. min./vorh. 210 mm / 210 mm
Anschlag Lagerseite min./vorh. 110 mm / 110 mm
Mitte Welle ab OFF 4.240 mm
Einschubtiefe 3.215 mm
Unterkante Laufschiene 4.035 mm
Vorspannumdrehung 9,8
Benötigte Seillänge 5.485 mm