

STADER GLAS GmbH & Co KG · Am Schwingedeich 54 · 21680 Stade

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstr. 34
21365 Adendorf

Auftragsnr. 29968 / 591338
Kundennr. : 52213
Tel. Kunde : 04131 - 98060
Mail Kunde : jtimmm@soetebeer-metallbau.de
Tour : 1224 Hamburg rec
Ust. -Id. :
Ust.-Id. SG: DE 116 470 204
Sachbearbeiter : Fr. Meissner
Durchwahl : 165

Terminabsprache : Frau Bartelt Durchw.: 103

Datum: 29.07.2022 Seite: 1

unverb. Liefertermin : 12.09.2022 ✓

E-Mail vom Hr. MW am 18.08.2022

Auftragsbestätigung

Lieferadresse:

Neubau TOPTEQ

Kurt-Oldenburg-Str. 22045 Hamburg

Pos	Kd.Pos	Menge	Breite	Höhe	Einzel qm	qm	ca. Gewicht	Einzel EUR	Gesamt EUR
-----	--------	-------	--------	------	-----------	----	-------------	------------	------------

ACHTUNG: Nach Einführung der DIN 18008, Teil 1-5 gelten neue Regeln für die Glasdickendimensionierung!

Gem. unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen liefern wir:

Kom: 257/S22-0021 TOPTEQ Tankstellentechnik

6/16/4/16/6 = 48 statt 45

GT-02 SG-Sanco-Sun 64/34 neutral
 ✓ Ug 0,5 DIN EN 673 dT 15K ✓
 ✓ VSG 6mm 70/37 besch. ✓ Beschichtung Ebene 2
 ✓ Float 4mm
 ✓ VSG 6mm Top (0,38 Folie) ✓ Beschichtung Ebene 5
 16mm Chromatech ultra schwarz
 16mm Chromatech ultra schwarz

012	003	2 ✓	969 ✓	2081 ✓	2,08	4,16	80,66	213,64	427,28
-----	-----	-----	-------	--------	------	------	-------	--------	--------

GT-01 SG-Sanco-Sun 64/34 neutral FI.6mm 70/37 besch/FI.4mm/FI.4mm Top

Ug 0,5 DIN EN 673 dT 15K

Beschichtung Ebene 2

Beschichtung Ebene 5

16mm Chromatech ultra schwarz

16mm Chromatech ultra schwarz

6/16/4/16/4 = 46 statt 40

013	003,1 ✓	1 ✓	408 ✓	1571 ✓	0,67	0,67	22,44	50,62	50,62
-----	---------	-----	-------	--------	------	------	-------	-------	-------

STADER GLAS GmbH & Co KG · Am Schwingedeich 54 · 21680 Stade

Auftragsnr. 29968 für: Soetebeer Metallbau GmbH

Adendorf Seite: 2

Pos	Kd.Pos	Menge	Breite	Höhe	Einzel	qm	qm	ca. Gewicht	Einzel EUR	Gesamt EUR
014	003,2 ✓	9 ✓	1088 ✓	1469 ✓	1,63	14,67	55.94	115,78	1.042,02	
015	003,3 ✓	9 ✓	1152 ✓	1571 ✓	1,86	16,74	63.34	131,56	1.184,04	
016	003,4 ✓	10 ✓	527 ✓	1571 ✓	0,86	8,60	28.98	63,56	635,60	
017	003,5 ✓	1 ✓	1089 ✓	1469 ✓	1,63	1,63	55.99	115,78	115,78	
018	003,6 ✓	1 ✓	1191 ✓	1571 ✓	1,91	1,91	65.49	134,96	134,96	
019	003,7 ✓	1 ✓	1050 ✓	1469 ✓	1,54	1,54	53.99	109,74	109,74	
020	003,8 ✓	1 ✓	583 ✓	1571 ✓	0,95	0,95	32.06	69,60	69,60	
021	003,9 ✓	2 ✓	1113 ✓	282 ✓	0,45	0,90	10.99	34,20	68,40	
022	004,1 ✓	1 ✓	1090 ✓	1571 ✓	1,76	1,76	59.93	124,66	124,66	
023	004,2 ✓	1 ✓	1050 ✓	1469 ✓	1,54	1,54	53.99	109,74	109,74	
024	004,3 ✓	1 ✓	1152 ✓	1571 ✓	1,86	1,86	63.34	131,56	131,56	
025	004,4 ✓	1 ✓	768 ✓	1571 ✓	1,24	1,24	42.23	89,34	89,34	
026	005,1 ✓	1 ✓	690 ✓	1571 ✓	1,10	1,10	37.94	79,90	79,90	
027	005,2 ✓	1 ✓	565 ✓	1571 ✓	0,91	0,91	31.07	66,96	66,96	
028	005,3 ✓	2 ✓	1152 ✓	1571 ✓	1,86	3,72	63.34	131,56	263,12	
029	005,3 ✓	1 ✓	1050 ✓	1469 ✓	1,54	1,54	53.99	109,74	109,74	
030	005/006 ✓	2 ✓	505 ✓	1571 ✓	0,81	1,62	27.77	60,16	120,32	
031	006,1 ✓	1 ✓	1050 ✓	1469 ✓	1,54	1,54	53.99	109,74	109,74	
032	006,2 ✓	13 ✓	1152 ✓	1571 ✓	1,86	24,18	63.34	131,56	1.710,28	
033	006,3 ✓	12 ✓	527 ✓	1571 ✓	0,86	10,32	28.98	63,56	762,72	
034	006,4 ✓	11 ✓	1088 ✓	1469 ✓	1,63	17,93	55.94	115,78	1.273,58	
035	006,5 ✓	1 ✓	1160 ✓	1571 ✓	1,86	1,86	63.78	131,56	131,56	
036	007,1 ✓	1 ✓	408 ✓	1571 ✓	0,67	0,67	22.44	50,62	50,62	
037	007,2 ✓	11 ✓	1088 ✓	1469 ✓	1,63	17,93	55.94	115,78	1.273,58	
038	007,3 ✓	11 ✓	1152 ✓	1571 ✓	1,86	20,46	63.34	131,56	1.447,16	
039	007,4 ✓	10 ✓	527 ✓	1571 ✓	0,86	8,60	28.98	63,56	635,60	
040	007,5 ✓	1 ✓	1050 ✓	1469 ✓	1,54	1,54	53.99	109,74	109,74	
041	007,6 ✓	1 ✓	583 ✓	1571 ✓	0,95	0,95	32.06	69,60	69,60	
042	008,1 ✓	1 ✓	1208 ✓	1571 ✓	1,96	1,96	66.42	138,26	138,26	
043	008,2 ✓	4 ✓	1050 ✓	1469 ✓	1,54	6,16	53.99	109,74	438,96	
044	008,3 ✓	4 ✓	1152 ✓	1571 ✓	1,86	7,44	63.34	131,81	527,24	
045	008,4 ✓	1 ✓	506 ✓	1571 ✓	0,81	0,81	27.82	60,16	60,16	
046	009,1 ✓	1 ✓	657 ✓	1571 ✓	1,05	1,05	36.12	76,50	76,50	
047	009,2 ✓	7 ✓	1152 ✓	1571 ✓	1,86	13,02	63.34	131,56	920,92	
048	009,3 ✓	1 ✓	1190 ✓	1571 ✓	1,91	1,91	65.43	134,96	134,96	
049	009,4 ✓	2 ✓	1050 ✓	1469 ✓	1,54	3,08	53.99	109,74	219,48	
050	009,5 ✓	3 ✓	1088 ✓	1469 ✓	1,63	4,89	55.94	115,78	347,34	
051	009,6 ✓	3 ✓	784 ✓	1571 ✓	1,29	3,87	43.11	92,74	278,22	
052	009,7 ✓	1 ✓	793 ✓	1571 ✓	1,29	1,29	43.60	92,74	92,74	
053	010,1 ✓	1 ✓	690 ✓	1571 ✓	1,10	1,10	37.94	79,90	79,90	

STADER GLAS GmbH & Co KG · Am Schwingedeich 54 · 21680 Stade

Auftragsnr. 29968 für: Soetebeer Metallbau GmbH

Adendorf Seite: 3

Pos	Kd.Pos	Menge	Breite	Höhe	Einzel qm	qm	ca. Gewicht	Einzel EUR	Gesamt EUR
054	010,2 ✓	1 ✓	565 ✓	1571 ✓	0,91	0,91	31,07	66,96	66,96
055	010,3 ✓	2 ✓	1152 ✓	1571 ✓	1,86	3,72	63,34	131,56	263,12
056	010,4 ✓	1 ✓	1050 ✓	1469 ✓	1,54	1,54	53,99	109,74	109,74
057	010/011 ✓	2 ✓	505 ✓	1571 ✓	0,81	1,62	27,77	60,16	120,32
058	011,1 ✓	2 ✓	1050 ✓	1469 ✓	1,54	3,08	53,99	109,74	219,48
059	011,2 ✓	12 ✓	1152 ✓	1571 ✓	1,86	22,32	63,34	131,56	1.578,72
060	011,3 ✓	12 ✓	527 ✓	1571 ✓	0,86	10,32	28,98	63,56	762,72
061	011,4 ✓	9 ✓	1088 ✓	1469 ✓	1,63	14,67	55,94	115,78	1.042,02
062	011,5 ✓	2 ✓	1190 ✓	1571 ✓	1,91	3,82	65,43	134,96	269,92
063	011,6 ✓	1 ✓	1160 ✓	1571 ✓	1,86	1,86	63,78	131,56	131,56

ft-02 SG-Sanco-Sun 64/34 neutral Ug 0,5 DIN EN 673 dT 15K ✓ 0,38(?) 6/4/6/16/16 = 48 statt E = 45

✓ VSG 6mm 70/37 besch. Beschichtung Ebene 2
✓ Float 4mm
✓ VSG 6mm Top (0,38 Folie) ✓ Beschichtung Ebene 5
16mm Chromatech ultra schwarz
16mm Chromatech ultra schwarz

064	012a,1 ✓	1 ✓	1069 ✓	2111 ✓	2,30	2,30	90,27	235,60	235,60
065	012a,2 ✓	1 ✓	1069 ✓	2766 ✓	3,01	3,01	118,28	307,28	307,28
066	012a,3 ✓	1 ✓	867 ✓	429 ✓	0,45	0,45	14,88	48,30	48,30
067	012b,1 ✓	7 ✓	1226 ✓	2766 ✓	3,43	24,01	135,64	348,94	2.442,58
068	012b,4 ✓	2 ✓	1226 ✓	2711 ✓	3,36	6,72	132,95	341,88	683,76
069	012b,5 ✓	2 ✓	1024 ✓	429 ✓	0,47	0,94	17,57	50,76	101,52
070	012,2,1 ✓	2 ✓	379 ✓	2178 ✓	0,85	1,70	33,02	91,50	183,00
071	012,2,2 ✓	1 ✓	983 ✓	2038 ✓	2,02	2,02	80,14	207,66	207,66
072	012,2,3 ✓	1 ✓	2066 ✓	778 ✓	1,61	1,61	64,29	166,88	166,88

SG-SANCO-PLUS-NEUTRAL

Ug 1,1 DIN EN 673 dT 15K ✓
VSG 6mm (0,38 Folie) ✓
VSG 6mm Top (0,38 Folie) ✓ Beschichtung Ebene 3
14mm Chromatech ultra schwarz ✓

073	013,1,1 ✓	2 ✓	381 ✓	2180 ✓	0,85	1,70	24,92	67,85	135,70
074	013,1,2 ✓	1 ✓	984 ✓	2040 ✓	2,02	2,02	60,22	156,35	156,35
075	013,1,3 ✓	1 ✓	2068 ✓	780 ✓	1,61	1,61	48,39	125,30	125,30

6/6/14 = 26 + 0,38 + 0,38 * 2 ✓

STADER GLAS GmbH & Co KG · Am Schwingedeich 54 · 21680 Stade

Auftragsnr. 29968 für: Soetebeer Metallbau GmbH Adendorf Seite: 4
Pos Kd.Pos Menge Breite Höhe Einzel qm qm ca. Gewicht Einzel EUR Gesamt EUR

6T-02 SG-Sanco-Sun 64/34 neutral

Ug 0,5 DIN EN 673 dT 15K ✓

✓ VSG 6mm 70/37 besch. ✓ Beschichtung Ebene 2

✓ Float 4mm

✓ VSG 6mm Top (0,38 Folie) Beschichtung Ebene 5

? 16mm Chromatech ultra schwarz

? 16mm Chromatech ultra schwarz

076	014,1 ✓	1 ✓	1038 ✓	2038 ✓	2,14	2,14	84.62	219,62	219,62
077	014,2 ✓	1 ✓	1142 ✓	441 ✓	0,53	0,53	20.14	57,04	57,04

6/4/6/16/16 statt ≈ 45
Σ = 48

Fußrabatt/Sonderrabatt

078	1	0,00	0,00	0,00	-1.018,30	-1.018,30
-----	---	------	------	------	-----------	-----------

Energiekostenzuschlag

991	1	0,00	0,00	0,00	1.396,80	1.396,80
-----	---	------	------	------	----------	----------

Unsere Auftragsbestätigungen sind rechtsverbindlich. Wir bitten Sie, diese sofort nach Eingang auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. ***** Werte nach DIN *****

Die Stader Glas setzt voraus, daß die Produkte in Aufbau, Art und Bemessung den gültigen Regeln, Normen und statischen Anforderungen entsprechend bestellt werden.

Die Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas für das Bauwesen (auch in seinen besonderen Ausführungen für z.B. ESG, VSG, emailierte Gläser etc.) gelten als vereinbart.

Modellskizzen = A U ß E N A N S I C H T

Stader Glas behält sich vor, je nach Abmessung und Aufteilung, innenliegende Sprossen bzw. Abstandshalterstege mit sogenannten "Klapperecken" aus Filz oder Kunststoff zu versehen.

Im Falle der freien Bewitterung von VSG-Kanten kann im Laufe der Zeit am Glasrand eine Verfärbung auftreten, die keinen Einfluss auf die Sicherheitseigenschaften des VSG hat - und keinen Reklamationsgrund darstellt.

Für Dichtstoffe, die in Kontakt kommen mit dem Randverbund der Isolierglaseinheit bzw. den Kanten von Verbundgläsern (z.B. VSG- oder Gießharzscheiben) muß die Verträglichkeit unbedingt gegeben sein.

Um eine sichere Verklebung zu gewährleisten, werden Isolierglasscheiben ab einer Kantenlänge von 3000 mm mit einer

Auftragsnr. 29968 für: Soetebeer Metallbau GmbH Adendorf Seite: 5

Pos	Kd.Pos	Menge	Breite	Höhe	Einzel qm	qm	ca. Gewicht	Einzel EUR	Gesamt EUR
erhöhten Dichtstoffvorlage produziert. Bitte sehen Sie für Ihre Konstruktionen einen Falzanschlag vor von mindestens 20 mm (plus Dichtung), damit der erhöhte Randverbund (ca. 15 - 16 mm) problemlos eingesetzt werden kann.									

Die technischen Daten der Gläser (DIN EN 1279-5) sind im Internet (www.staderglas.de) und in der Preisliste verfügbar oder können auf Anforderung errechnet und als Datenblatt abgefordert werden. Eine vollständige CE-Deklaration kann auftragsbezogen bei Stader Glas angefordert werden und wird auf ausdrücklichen Wunsch zur Verfügung gestellt.

Grundlagen aller Wärme- bzw. lichttechnischen Angaben sind die DIN EN 673 bzw. DIN EN 410. Ug-Werte sind auf Grundlagen der EN 673 ermittelt worden und unterliegen normkonformen Toleranzen. Alle Werte gelten für den senkrechten Einbau, für Gläser im geneigten Einbau können sich je nach Situation erheblich abweichende Werte ergeben!

Die Schalldämmwerte werden angegeben auf Basis der Abmessung im Prüflabor (123.0 x 148.0 cm). Hiervon abweichende Formate, andere Glaskombinationen als im Prüfbericht angedruckt, innenliegende Sprossen oder andere Parameter können den Wert verändern, werden aber in der Typenbezeichnung nicht berücksichtigt.

Hinweis für die Bestellung von Einscheiben-Sicherheitsglas:

Für die Verwendung von ESG schreibt die DIN 18008 in einigen Einbausituationen den "Heißlagerungstest" vor, um die Gefahr von Glasbrüchen auf Grund von Nickelsulfid-Einschlüssen zu minimieren.

Dieser Test muss bei der Bestellung vermerkt werden und dies wird durch den Zusatz -H-, z. B. ESG 6 -H- bestätigt.

Trotz der Durchführung des Heißlagerungstestes ist das Risiko von nachträglichem Glasbruch nicht völlig auszuschließen.

Der Energiekostenzuschlag ist entweder als separate Position ausgewiesen oder bereits in den Einheitenpreisen enthalten. Mautgebühr wird pro Anlieferungstag mit 26,00 EUR berechnet + Mwst.

Gesamtgewicht	Gesamtmenge	Gesamt lfm	Gesamt qm	Gesamt Netto EUR	MwSt Betrag EUR	Gesamt Brutto EUR
11639.97	218.00	1104.49	326.36	25.835,89	4.908,82	30.744,71

Zahlungsbedingungen: 10 Tg 3 % Skt. , 30 Netto