

Architectural elevation drawing of the North Gable facade (Ansicht Nord-Ziegelfassade Teil 1) of a building. The drawing shows a gabled roof with a pitch of 45 degrees. The facade is composed of brickwork and gable ends. Key features include:

- Roof structure:** Gable roof with a pitch of 45 degrees.
- Facade materials:** Brickwork (Ziegelfassade) and gable ends (Giebel).
- Windows:** Multiple windows are shown, some with shutters (Jalousien).
- Annotations:** Various technical annotations are present, including "OKFF EG = ±0,00", "OKFF Gel. = -2,00cm", "OKFF EG = ±0,00", "OKFF Gel. = -2,00cm", "OKFF EG = ±0,00", "OKFF Gel. = -2,00cm".
- Scale:** The drawing is at a scale of 1:50.
- Orientation:** The drawing is oriented with the gable end facing left.

LEGENDE			
	Stahlbeton		Metall
	Stb-Fertigteil		Putz
	Dämmung hart		Holz
	Dämmung weich		Estrich
	Perimeterdämmung		Trockenbau
	Erdebeich		Gründach
			Kiesstreifen

		PLANBESCHREIBUNG	
	WD WANDDURCHBRUCH		OKFF OKFERTIGSBOEDEN
	BI BODENDURCHBRUCH		RR REGELNADLOHR
	BE BODENEINLAUF		AN ANBAUEDECKE
	OKFF OKFERTIGSBOEDEN		LS INNEN LIEGENDER SONNENSCHUTZ
	OKR OHNFUSSBOEDEN		AL AUSSEN LIEGENDER SONNENSCHUTZ
	TOR MIT GLASSCHAUSCHITT		FB FESTER BANK
			BL BOCKLUSTETTEN
	AKTUELLE Aenderung / INDEX		TW WC-TRENNAUFGANG
	Feuerfächer		

		BRANDSCHUTZMASSnahmen	
	In Bauteile fließen lassen		Feuerschutz
	Feuerwand		Feuerhaube
	Nichttrennbare (st)w		Bauplanlage
	Bauplanlage		

T10 Feuergefährde Tür, drehm u selbstschließend
 T10 RB Feuergefährde Tür, rauchdurch und selbstschließend
 T10 RB Feuergefährde Tür, drehm u selbstschließend
 T10 RB Feuergefährde Tür, rauchdurch und selbstschließend
 FB1 Fahrschutze für fuorbeschränkt
 RS Rauchschutze nach DIN 18055
 RA durch Tür selbstschließend
 st Treue
 ch Bauabzug

DIE PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEPROFTEN STATIK, DEM BRANDSCHUTZ-KONZEPT SOWIE DEN BRANDSCHUTZ-PLÄNEN GÜLTIG.

HINWEISE BEACHTEN!

ALLE MASSE SIND AM BAU GEBIETUNGSVERANTWORTLICH ZU NEHMEN UND ZU PRÜFEN !

- Untermauern und vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären.
- Für Mascheiler hatten allein die ausführenden Firmen.
- Der Umfang statischer Angaben endet nicht bei den STATIK UND POSITIONSPRÄNGE.
- Die Abmessungen tragender Bauteile bleiben verbindlich, aussen im Ausführungsplan sind grössere - Abmessungen angegeben !
- Die Gewähr für die Richtigkeit der Schnitt- und Durchbruchplanung verbleibt nach Konstruktion bei den Fachingenieuren.
- Kleinere Durchdrüche für Sanitär, Heizung, Lüftung u. Elektro (ca. 5x5cm) sind bei der Herstellung von Mauerwerk- und GK-Wänden nach Angaben Hausarchitekt zu berücksichtigen.
- Kermehöhen Maximaler 30cm für Sanitär, Heizung, Lüftung u. Elektro da hier nicht dargestellt sind; nach Angaben Hausarchitekt zu erstellen.
- Die Architekturezeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplanung gültig. Unstimmigkeiten zwischen der Architekturezeichnungen und der Fertigung sind zur Ausführung mit der Projektleitung abzustimmen.
- Zusätzlich ergänzte Details sind zur Ausführung sind zu beachten.
- Alle Höhenangaben sind auf 0,00 + OKFF (Ohn Fertigstellung) Einphasen bezogen !
- Brüstungenhöhen und Türenhöhen (wie auch die Türenbreiten) sind Rohbaumaßes und auf OKFF bezogen.
- Für die Fensteransichten sind die Ansichten maßstabgemäß.
- Maßgebend für die Ausführung der Brandschutzmaßnahmen ist das Brandschutzkonzept
- Dieser Plan ist unvollständig gezeichnet und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Der Planverfasser haftet nicht für etwaige Schäden, wenn dieser Plan oder Teile davon ohne Zustimmung der Planverfasser verwendet oder als Dritte weitergegeben werden.
- Zweifelhafte oder technische Darstellungen außerhalb des Vertrags- und Planungsumfanges (z.B. außerhalb der Grundrisszeichnungen, nicht bauvertragliche Aufwendungen und fachspezifische, Einrichtungen etc.), Autor, deren lediglich dem besseren Verständnis der Gesamtanfertigung, sie erhalten jedoch keine rechtliche Aussagen oder Zusicherungen.
- Zeichnungs Maßstab: 1:20 haben auf Grund ihrer Darstellunggröße Übersichtscharakter und stellen einen Schnittpunkt zwischen den Schritten 1:50 und der Detailzeichnung Maßstab 1:10 und 1:5 dar. Abschlüssen, konstruktive Verbindungen, Stützpunktbauteilen sind den entsprechenden Details im Maßstab 1:10 und 1:25 entnehmen.

ES GELTEN NUR DIE ENGESCHRIBENEN MASSSTABE!

TGA Einzelblätter (wie Blocknoten, Lichttafelchen usw.) werden nicht in den Architektunterlagen dargestellt. Die TGA-Planung wird direkt vom Projektbüro übernommen und in die Werklplanung eingeblendet.

Beschreibung	Datum	Status
B WP2-BFR, Planfortschreibung, Überarbeitung Pfannenmerkungen (s. Hinweishefte)	12.06.23	Gültig
A WP2, Planfortschreibung, Übernahme Fassade, Übernahme S-D-Planung	28.03.23	Gültig
CAD Nr.: Index:	- Nur Übersichtsplanung 1400	-

Punkte	Schnittstelle	LPH	Planverfasser	Prüfung	Gewerk	Ebene	RS No.	Plan
K I R _ S R _ 5 _ E F S _ A N _ X X _ N S							0 4 0 1	Plan

Titel: **Ansischten Nord + Süd Ziegelfassade Teil 1**

Grundlagen: Eisenhochstuhl, Stahl 19.8.2021

Status: WP2 freigegeben

Leistungsphase: GR 0

Ausführungsplanung

STS Kirchwerder

Baubuttell 50.00m ± 3,50 m ü. NNH

Bauherr:
Hamburg
 Finanzbehörde Schulbau Hamburg
 GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Freie und Hansestadt Hamburg
SBH | Schulbau Hamburg
 Am der Stadtshausbrücke 1
 20355 Hamburg

Generalaufsichtnehmern:
 OTTO WULF ULLMANN
 BAUUNTERNEHMUNG

Architekt: (LP-St) **e f s architekten stadtplanner**

Standortadresse 181 | 23552 Lübeck
 T. 0451-30 80 20 1 | F. 0451-30 80 20 25

Fachplaner Seite: **SCHREYER INGENIEURE**
SCHREYER INGENIEURE AG BERATUNGS INGENIEURE IM BAUBEREICH

Fachplaner TGA: **IGTech**
Innovative Gebäudetech

Projektnr.: xsm/MaMaLab : 1.50 Blattgröße: Datum: 17.08.22 Gezeichnet: Mozyg V Copiert: Sporn P